

Leica seria NA 700

Wytrzymałość i czysta precyzja



Leica seria NA 700 – Największa wytrzymałość. Gwarantowana.

Twój niwelator wypadł Ci z ręki, wpadł do wody, podlega wibracjom spowodowanym przez ciężkie maszyny. Wysyłasz go do serwisu? Nie niwelator Leica serii NA700. Nie musisz go sprawdzać ani kalibrować. Bez zmartwień i marnowanego czasu. Tylko precyzja. Jasny obraz w dzień i o zmierzchu. Wytrzymały i precyzyjny. Gwarantujemy.



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Doskonałe parametry, doskonała jakość

Niewiarygodna wytrzymałość, najwyższa dokładność pomiaru, a do tego rozsądna cena. To wszystko w jednym opakowaniu. Nikt inny nawet się nie zbliżył.

Tak łatwy w użyciu


Libella pudełkowa i koło poziome mogą być odczytywane tuż przy lunecie. Zgrubne celowanie jest łatwe dzięki wziernikowi. Obraz nie jest odwrócony a dokładne celowanie szybkie dzięki podwójnej leniwce. NA 728 i NA 730 posiadają dwustopniową regulację ostrości jeszcze ułatwiającą Twoją pracę.

Najlepsza w swojej klasie optyka.

Wczesnym rankiem, późnym popołudniem, lub po prostu w cieniu budynku, z niwelatorem NA 700 możesz śmiało pracować, gdy inni muszą się poddać. Lepszy kontrast powoduje, że Twoje oczy się nie męczą i łatwiej dokonasz pomiaru. Budowa to nie miejsce na kompromisy. Dlatego każdy niwelator Leica NA700 posiada oryginalną optykę Leica. Oznacza to dłuższe czasy pracy bez popełniania błędów.

Wodoodporny i wstrząsoodporny.

Woda, kurz i ziemia nie mają żadnego wpływu na niwelatory Leica NA 700. Doskonała jakość wykonania przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów i uszczelek oznacza, że nawet po całkowitym zanurzeniu niwelatora możesz nadal pracować. Nawet po upadku Leica NA 700 może być dalej użytkowany. Nie ma potrzeby kalibracji czy odsyłania do serwisu.



Ergonomiczna optyka

Prawdopodobnie najlepsza optyka na świecie. Zapomnij o zmęczonych oczach. Bądź pewny że celujesz dokładnie w łatę, nawet w ekstremalnych warunkach oświetleniowych. Minimalna odległość pomiaru to 50 cm – pozwala na naprawdę szerokie zastosowania w trudnych warunkach.

Dane techniczne

	NA720	NA724	NA728	NA730
Powiększenie	20 x	24 x	28 x	30 x
Wypełnienie gazem	Tak	Tak	Tak	Tak
Średnica obiektywu	30mm	36mm	40mm	40mm
Pomiar kąta	360stopni/400grad	360stopni/400grad	360stopni/400grad	360stopni/400grad
Leniwki	Dwustronne, bez końca	Dwustronne, bez końca	Dwustronne, bez końca	Dwustronne, bez końca
Błąd średni niwelacji w dwie strony na 1 km	2.5mm	2mm	1.5mm	1.2mm
Dokładność kompensatora	<0.5"	<0.5"	<0.3"	<0.3"
Zakres pracy	±15'	±15'	±15'	±15'
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP57	IP57	IP57	IP57
Upadek	ISO 9022-33-5	ISO 9022-33-5	ISO 9022-33-5	ISO 9022-33-5

Ilustracje, opisy i dane techniczne nie są wiążące i mogą ulec zmianie.
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2006

Leica Geosystems Sp. z o.o.
Warszawa, Polska
www.leica-geosystems.pl

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

■ Autoryzowany dystrybutor **Leica Geosystems**